



Αμόντως, διαφανής αεραγωγός, βιομηχανικού τύπου,
AFSTPU

Αμόντως, διαφανής εύκαμπτος αεραγωγός για βιομηχανικές εφαρμογές, ενδεικτικού τύπου **AFSTPU** της **AIRTECHNIC**, με περίβλημα 100% θερμοπλαστική πολυεστερική πολουρεθάνη πάχους 0,5 mm (AFSTPU 05) ή 0,7 mm (AFSTPU 07) ή 1,0 mm (AFSTPU 10) και επιχάλκωμένο μεταλλικό σπειροειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Θα είναι αεροστεγής, υδατοστεγής με εσωτερική επιφάνεια που αποτρέπει την μεταφορά μολυσματικών σωματιδίων (clean core tube) και κατάλληλος για μεταφορά στερεών υλικών, υγρών και αερίων με υψηλή αντοχή σε λειαντικά υλικά, εξαιρετική σε λιπαντικές & διαλυτικές ουσίες και αντοχή σε χημικές ουσίες. Θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ελαστικότητα σε όλο το εύρος σκληρότητας. Οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι: θερμοκρασία αέρα από -40°C έως +90°C με δυνατότητα για αντοχή έως τους 125°C για μικρό χρονικό διάστημα (δοκιμασμένο για 4 ώρες). Θα διαθέτει πιστοποίηση αντοχής σε πυρκαγιά DIN 4102-B2.

Τύπος **AFSTPU 05 | 07 | 10** της **AIRTECHNIC**.



Αμόντως, διαφανής αεραγωγός, βιομηχανικού τύπου, κατηγορίας τροφίμων,
AFSTPU FOODGRADE

Αμόντως, διαφανής εύκαμπτος αεραγωγός για βιομηχανικές εφαρμογές, ενδεικτικού τύπου **AFSTPU FOODGRADE** της **AIRTECHNIC**, με περίβλημα 100% θερμοπλαστική πολυεστερική πολουρεθάνη πάχους 0,5 mm (AFSTPU 05) ή 0,7 mm (AFSTPU 07) ή 1,0 mm (AFSTPU 10) και επιχάλκωμένο μεταλλικό σπειροειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Θα είναι αεροστεγής, υδατοστεγής με εσωτερική επιφάνεια που αποτρέπει την μεταφορά μολυσματικών σωματιδίων (clean core tube) και κατάλληλος για μεταφορά στερεών υλικών, υγρών και αερίων με υψηλή αντοχή σε λειαντικά υλικά, εξαιρετική σε λιπαντικές & διαλυτικές ουσίες και αντοχή σε χημικές ουσίες. Θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ελαστικότητα σε όλο το εύρος σκληρότητας. Οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι: θερμοκρασία αέρα από -40°C έως +90°C. Θα διαθέτει πιστοποίηση για μεταφορά πρώτης ύλης τροφίμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU No 10/2011.

Τύπος **AFSTPU 05 | 07 | 10 FOODGRADE** της **AIRTECHNIC**.



Αμόντως, διαφανής αεραγωγός, βιομηχανικού τύπου, αντιστατικός,
AFSTPU ANTISTATIC

Αμόντως, διαφανής εύκαμπτος αεραγωγός για βιομηχανικές εφαρμογές, ενδεικτικού τύπου **AFSTPU ANTISTATIC** της **AIRTECHNIC**, με περίβλημα 100% θερμοπλαστική πολυεστερική πολουρεθάνη πάχους 0,5 mm (AFSTPU 05) ή 0,7 mm (AFSTPU 07) ή 1,0 mm (AFSTPU 10) και επιχάλκωμένο μεταλλικό σπειροειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Θα είναι αεροστεγής, υδατοστεγής με εσωτερική επιφάνεια που αποτρέπει την μεταφορά μολυσματικών σωματιδίων (clean core tube) και κατάλληλος για μεταφορά στερεών υλικών, υγρών και αερίων με υψηλή αντοχή σε λειαντικά υλικά, εξαιρετική σε λιπαντικές & διαλυτικές ουσίες και αντοχή σε χημικές ουσίες. Θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ελαστικότητα σε όλο το εύρος σκληρότητας. Οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι: θερμοκρασία αέρα από -40°C έως +90°C. Θα διαθέτει πιστοποίηση για ηλεκτρική αντίσταση σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 8031.

Τύπος **AFSTPU 05 | 07 | 10 ANTISTATIC** της **AIRTECHNIC**.

