

Ø100		Ø125	
28 dB	75 m³/h	32 dB	135 m³/h
5 W	28 Pa	9 W	32 Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- cicha praca / silent operation
- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na suficie / ceiling installation allowed
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ) / non-return valve (ZZ) usage ability



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Easy Clip



Kostka
Terminal block



Włęcz. pociągany
Pull switch



Wyt. czasowy
Timer



Czujnik wilgotci
Humidity sensor






Czujnik ruchu
Motion sensor



Fotokomórka
Photocell

WYMIARY / DIMENSIONS



		INDEX						
		WZ100	WZ100W	WZ100T	WZ100H	WZ100R	WZ100F	
		WZ125	WZ125W	WZ125T	WZ125H	WZ125R	WZ125F	
		Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100		100	109	109	132	132	94	77
Ø125		125	137	137	159	159	94	77



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws