

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Ø 80 ÷ 2.000 mm



MDA 304

Από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 με μόνωση 25mm κεραμοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 128kg/m³. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 600°C.

Για οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμό και κλιματισμό.



MDA 316L / 304

Εσωτερικός αγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 316L και εξωτερικός από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 με πάχος μόνωσης 25mm. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 600°C.

Συνίσταται για υγρά και στερεά καύσιμα. Για οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμό και κλιματισμό.



MDA 316L PLUS

Εσωτερικός και εξωτερικός αγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 316L με πάχος μόνωσης 25mm. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 600°C.

Συνίσταται για υγρά και στερεά καύσιμα. Για οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμό και κλιματισμό.



MDA 25 GAL

Εσωτερικός αγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 και εξωτερικός από γαλβανιζέ λαμαρίνα με πάχος μόνωσης 25mm. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 450°C.

Για οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμό και κλιματισμό. Συνιστάται για εσωτερικές εγκαταστάσεις.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
100 mm



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
250 mm



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
500 mm



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
1.000 mm



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
2.000 mm



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
250 ÷ 450 mm



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
500 ÷ 950 mm



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ
ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ



ΘΥΡΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ
ΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ



ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ



ΤΑΦ 90°



ΗΜΙΤΑΦ 135°



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90°
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ Φ80/130



ΤΑΠΑ ΜΕ ΣΙΦΟΝΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΤΑΠΑ



ΚΑΜΠΥΛΕΣ
15° / 30° / 45°



ΚΑΜΠΥΛΗ 90°



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
IS ΣΕ MDA



ΚΑΠΕΛΟ 1



ΚΑΠΕΛΟ 2



ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ



ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΣΙΔΑ
No 6



ΚΑΠΕΛΟ 5



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΑΠΕΛΟ



ΚΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ



ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ



ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ



ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ
ΣΙΦΟΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΕΛΑΣΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ



ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ



ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
0°÷10° / 30°÷45°



ΚΟΛΑΡΟ ΘΥΕΛΛΗΣ



ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΛΕΒΗΤΑ



ΔΙΑΣΤΟΛΗ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ
ΔΙΠΛΟ ΣΕ ΜΟΝΟ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΙΠΛΟ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ.